2024/05/06 12:05 1/2 MoodleScript : ADD BLOCK

MoodleScript: ADD BLOCK

Moteur de script MoodleScript

Effet

Ajoute un bloc dans un cours.

Syntaxe

```
ADD BLOCK <blockname> TO <courseidentifier> HAVING location: <location> position: <position>
```

Instruction minimale:

```
ADD BLOCK <blockname> TO <courseidentifier>
```

Exemples

```
ADD BLOCK course_recycle TO idnumber:COURSTEST HAVING location: side-pre position: last
```

Attributs particuliers

- **blockname** : doit être un nom de bloc non préfixé : 'course_recycle' ou 'dashboard' ou 'configurable report' par exemple.
- courseidentifier un identifiant d'objet "cours". Par exempple : idnumber:<ourseidnum>
- **location** un identifiant de zone de blocs, par exemple : side-pre ou side-post. Cela peut dépendre du thème. La valeur *default* doit permettre d'ajouter le bloc à la zone de bloc par défaut (là où se situe le widget d'ajout de bloc dans l'interface).
- **position**: une position (entier numérique) ou les mots-clefs first ou last.

Valeurs par défaut

• **location** : side-post

• **position** : 0

Autres défauts

Ces valeurs par défaut ne peuvent être altérés par la syntaxe MoodleScript dans la version actuelle.

• showinsubcontext : 0

• pagetypepattern : course-view-*

Revenir à l'index du langage - Revenir à l'index du composant

From:

https://docs.activeprolearn.com/ - Documentation Moodle ActiveProLearn

Permanent link:

Last update: **2024/04/04 15:52**

