

MoodleScript : ADD ENROL METHOD

Moteur de script MoodleScript

Effet

Ajoute une instance de méthode d'inscription dans un cours.

Syntaxe

```
ADD ENROL METHOD <method> T0 <courseidentifier> HAVING  
role: <rolename>  
customint1: <value1>  
customint2: <value2>
```

```
ADD ENROL METHOD meta T0 <courseidentifier> HAVING  
role: <rolename>  
course: <courseidentifier>
```

Exemples

```
ADD ENROL METHOD self T0 idnumber:MONCOURS HAVING  
role: student
```

```
ADD ENROL METHOD meta T0 idnumber:SUPERCOURS HAVING  
role: student  
course: idnumber:METACOURS
```

Attributs particuliers

- **method** : Le nom du plugin d'inscription comme 'self' ou 'meta' par exemple
- **courseidentifier** : un identifiant unique de cours. 'current' peut être utilisé ici.
- **rolename** : un nom court de rôle.
- **customint<m>, customchar<n>, customdec<1|2>, customtext<o>** : les valeurs des attributs spécifiques de la méthode d'inscription.

m : 1 à 8 n : 1 à 3 o : 1 à 4

Valeurs par défaut

- **role** : student
- **visible** : 1

Impact sur le contexte de la pile d'exécution

Aucun

[Revenir à l'index du langage](#) - [Revenir à l'index du composant](#)

From:
<https://docs.activeprolearn.com/> - Documentation Moodle ActiveProLearn



Permanent link:
<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:moodlescript:language:addenrolmethod>

Last update: **2024/04/04 15:52**