



Authentification NetYpareo : Guide technique

Mapping des champs

NetYpareo	Moodle
netypareo_usertype	Type d'utilisateur NetYpareo (Enseignant, Formateur, Tuteur en entreprise etc.)
netypareo_ouverage	Majorité ou Minorité
netypareo_status	Valeur de type apprenti ,contrat pro, inter région, saisonnier, conjoint, auditeur libre etc
netypareo_cursus	Cursus NetYpareo (BTS1 par exemple)
netypareo_program	Formation (Programme NetYpareo)
netypareo_program_step	Année dans le cursus ou millésime

Capacités

auth/netypareo:sync

Les usagers avec cette capacité peuvent synchroniser manuellement les entités NetYParéo™.

Réglage des tâche programmées

Chemin : serveur/tâches programmées

Synchroniser les groupes NetYParéo <small>!auth_netypareotask!sync_groups</small>	Connecteur Net YParéo
Synchroniser les groupes de formation continue NetYParéo <small>!auth_netypareotask!sync_pdgroups</small>	Connecteur Net YParéo
Synchroniser NetYParéo sites <small>!auth_netypareotask!sync_sites</small>	Connecteur Net YParéo
Synchroniser les apprenants NetYParéo <small>!auth_netypareotask!sync_students</small>	Connecteur Net YParéo
Synchroniser les enseignants NetYParéo <small>!auth_netypareotask!sync_teachers</small>	Connecteur Net YParéo
Synchroniser les tuteurs NetYParéo <small>!auth_netypareotask!sync_tutors</small>	Connecteur Net YParéo
Mettre à jour les caches de définition NetYParéo <small>!auth_netypareotask!update_caches</small>	Connecteur Net YParéo

Cliquez sur la roue crantée en regard d'une des tâches à programmer et renseignez les valeurs

souhaitées

Exemple pour les jours :

- * : Tous les jours
- */2 : Tous les 2 jours
- 1 : Le premier jour de chaque mois
- *1,15 : Le premier et le 15 du mois

Exemple pour les jours de la semaine :

- * Tous les jours
- 0 : Tous les dimanches
- 1 : Tous les lundis
- 2,5 : Tous les mardis et vendredis

Exemple pour les heures :

Dernière exécution

Jamais

Prochaine exécution

Tâche désactivée

Minute ?

30

Heure ?

2

Jour ?

*

Mois ?

*

Jour de la semaine ?

*

Désactivé ?

Revenir à la programmation par défaut ?

Enregistrer Annuler

Champ heure pour la programmation des tâches. Le champ utilise la même syntaxe que le cron Unix. Voici quelques exemples :

- * Toutes les heures
- */2 Toutes les 2 heures
- 2-10 Toutes les heures, entre 2 h et 10 h (incluses)
- 2,13,19 À 2 h, 13 h et 19 h

- Si la case **désactivé** est cochée la programmation sera lancée par script CLI

Prévenir des erreurs 502 lors des appels aux Web Services Ypareo

L'ensemble des situations faisant appel aux Web Services Ypareo (validation d'authentification, synchronisations de données) peut conduire à des erreurs 502 et fautes de segmentation du moteur PHP (code 11). Les Web Services Ypareo utilisent le protocole Soap qui peut être gourmand en ressources de bufferisation.

Optimisation coté serveur php

- `output_buffering` passer de 4096 (valeur par défaut) à 9192

Il convient en général d'augmenter la valeur du paramètre `output_buffering` du `php.ini`. la valeur par défaut est de 4096. Des résultats probants ont été observés avec une valeur de 9192.

Crédits

- Valéry Frémaux (valery@activeprolearn.com) Développement
- Florence Labord (florence@activeprolearn.com) Documentation

[Revenir à l'index du composant](#) - [Revenir à l'index des plugins](#) - [Revenir au catalogue](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=auth:netypareo:technicalguide&rev=1760517157>

Last update: **2026/01/13 07:18**

