



## Authentification NetYpareo : Guide technique

### Mapping des champs

NetYpareo	Moodle
netypareo_usertype	Type d'utilisateur NetYpareo (Enseignant, Formateur, Tuteur en entreprise etc.)
netypareo_ouverage	Majorité ou Minorité
netypareo_status	Valeur de type apprenti ,contrat pro, inter région, saisonnier, conjoint, auditeur libre etc
netypareo_cursus	Cursus NetYpareo (BTS1 par exemple)
netypareo_program	Formation (Programme NetYpareo)
netypareo_program_step	Année dans le cursus ou millésime

### Capacités

#### auth/netypareo:sync

Les usagers avec cette capacité peuvent synchroniser manuellement les entités NetYParéo™.

## Réglage des tâche programmées

Chemin : serveur/tâches programmées

Synchroniser les groupes NetYParéo <small>!auth_netypareotask!sync_groups</small>	Connecteur Net YParéo
Synchroniser les groupes de formation continue NetYParéo <small>!auth_netypareotask!sync_pdgroups</small>	Connecteur Net YParéo
Synchroniser NetYParéo sites <small>!auth_netypareotask!sync_sites</small>	Connecteur Net YParéo
Synchroniser les apprenants NetYParéo <small>!auth_netypareotask!sync_students</small>	Connecteur Net YParéo
Synchroniser les enseignants NetYParéo <small>!auth_netypareotask!sync_teachers</small>	Connecteur Net YParéo
Synchroniser les tuteurs NetYParéo <small>!auth_netypareotask!sync_tutors</small>	Connecteur Net YParéo
Mettre à jour les caches de définition NetYParéo <small>!auth_netypareotask!update_caches</small>	Connecteur Net YParéo

Cliquez sur la roue crantée en regard d'une des tâches à programmer et renseignez les valeurs

souhaitées

### Exemple pour les jours :

- \* : Tous les jours
- \*/2 : Tous les 2 jours
- 1 : Le premier jour de chaque mois
- \*1,15 : Le premier et le 15 du mois

### Exemple pour les jours de la semaine :

- \* Tous les jours
- 0 : Tous les dimanches
- 1 : Tous les lundis
- 2,5 : Tous les mardis et vendredis

### Exemple pour les heures :

Dernière exécution

Jamais

Prochaine exécution

Tâche désactivée

Minute ?

30

Heure ?

2

Jour ?

\*

Mois ?

\*

Jour de la semaine ?

\*

Désactivé ?

Revenir à la programmation par défaut ?

Enregistrer Annuler

Champ heure pour la programmation des tâches. Le champ utilise la même syntaxe que le cron Unix. Voici quelques exemples :

- \* Toutes les heures
- \*/2 Toutes les 2 heures
- 2-10 Toutes les heures, entre 2 h et 10 h (incluses)
- 2,13,19 À 2 h, 13 h et 19 h

- Si la case **désactivé** est cochée la programmation sera lancée par script CLI

# Prévenir des erreurs 502 lors des appels aux Web Services Ypareo

L'ensemble des situations faisant appel aux Web Services Ypareo (validation d'authentification, synchronisations de données) peut conduire à des erreurs 502 et fautes de segmentation du moteur PHP (code 11). Les Web Services Ypareo utilisent le protocole Soap qui peut être gourmand en ressources de bufferisation.

## Optimisation coté serveur php

- `output_buffering` passer de 4096 (valeur par défaut) à 9192

Il convient en général d'augmenter la valeur du paramètre `output_buffering` du `php.ini`. la valeur par défaut est de 4096. Des résultats probants ont été observés avec une valeur de 9192.

---

## Crédits

- Valéry Frémaux (valery@activeprolearn.com) Développement
- Florence Labord (florence@activeprolearn.com) Documentation

[Revenir à l'index du composant](#) - [Revenir à l'index des plugins](#) - [Revenir au catalogue](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=auth:netypareo:technicalguide&rev=1760517157>

Last update: **2026/01/13 07:18**

