



Bloc Dashboard (Tableau de Bord) : Installation

Introduction

Le bloc Dashboard s'installe en suivant la procédure standard :

1. Déployer l'archive dans le répertoire standard de votre installation
2. Naviguer vers les notifications d'administration pour installer logiquement le composant.

Dépendances

- Le bloc Tableau de Bord utilise les [bibliothèques additionnelles VFLibs](#) pour l'accès à JQPlot.

Configuration générale

3 fonctionnalités du bloc Tableau de Bord peuvent nécessiter une action de configuration de la part de l'administrateur Moodle, dans le menu Administration du site > Plugins > Blocs > Tableau de bord :

Configuration d'une base de données annexe

Le module Tableau de Bord permet accessoirement d'utiliser une connexion à une base de données annexe (uniquement PostgreSQL supporté) pour obtenir les données à présenter.

- **Hôte de base de données** (PostgreSQL)
- **Port de base de données**
- **Nom de base de données**
- **Utilisateur de lecture**
- **Mot de passe de l'utilisateur de lecture**

Configuration des protections contre les surcharges

Dans le cas de Moodle très chargés, certaines requêtes peuvent produire une charge ou des résultats très importants jusqu'à planter la page où le bloc Tableau de Bord est implanté. Les paramètres suivants permettent de mettre en place quelques protections contre ce type de situation.

- **Sécurité "Gros résultats"** : Lorsque cette sécurité est active, une limite "obligatoire" du nombre de lignes récupérées par la requête est ajoutée, même si la requête originale ne le prévoit pas.
- **Sécurité du mode édition** : Lorsque cette sécurité est activée, le bloc n'exécute pas les

requêtes quand le cours est en mode édition. Cela permet d'accéder plus facilement aux réglages du bloc si la requête configurée devient hors limites en termes de performances.

Configuration globale des productions d'export

Ces paramètres définissent par défaut l'heure et les jours de production des exports de données des tableaux de bords, lorsqu'ils ne sont pas contredit par une configuration locale à l'instance.

- **Heure de déclenchement de l'export**
- **Minute de déclenchement de l'export**
- **Fréquence hebdomadaire de déclenchement de l'export**

[Revenir à l'index du bloc](#) - [Revenir à l'index des plugins](#) - [Revenir au catalogue](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=blocks:dashboard:install>

Last update: **2026/01/13 07:19**

