Bloc Comportement de l'activité base de donnée : Guide d'installation

Installation

Ce bloc nécessite, outre l'installation standard, la mise en place :

- de customscripts pour détourner les principaux points d'entrée des database.
- d'une surcharge du renderer dans le (ou les) thème(s) d'usage de la plate-forme.

Installation standard

- Décompactez l'archive dans le répertoire `/blocks` de votre installation moodle.
- Naviguez dans les notifications d'administration pour terminer l'installation

Mise en place des customscripts

Vous devez avoir préalablement activé les customscripts en définissant un répertoire de dépôt de vos customscripts dans votre installation dans le fichier `config.php` central de moodle :

```
$CFG->customscripts = '<chemindescustomscripts>';
```

Copiez ensuite le contenu du dossier `__customscripts` de la distribution à cet endroit, en respectant l'architecture des répertoires intérieure.

Mise en place de la surcharge de thème

Dans les versions récentes de Moodle (> 3.1), la plupart des thèmes contiennent un répertoire `classes` où sont rangés les surcharges de renderers. Si il n'existe pas, vous devrez localiser où le concepteur du thème a prévu de ranger ces classes.

Copiez le renderer `mod_data_renderer.php` situé dans le répertoire `__theme/classes` de la distribution àç cet endroit.

Attention, si vous avez déjà une surcharge du renderer du quiz provenant d'intégrations antérieures, alors vous devrez fusionner les renderers pour fournir l'ensemble des surcharges fonctionnelles.

Paramétrage

Il n'y a pas de paramétrage central pour ce bloc

Retour à l'index du composant - Retour à l'index des plugins

From:
https://docs.activeprolearn.com/ - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=blocks:databehaviour:installguide

Last update: **2026/01/13 07:19**