

# Bloc Use Stats (Mesure d'activité) :Services et fonctions MNET

Le bloc Use Stats fournit deux fonctions d'extraction de résultats liés à l'utilisateur. Le format de sorte dans les deux cas est un fichier XML. Ces fonctions permettent de collecter localement les statistiques de temps de score sur les cours suivis par l'utilisateur. Elles peuvent également être utilisées pour récupérer les scores déportés d'un utilisateur sur un autre Moodle connecté par le réseau MNET (collecte distribuée).

# **Services MNET**

Service: Accès distant aux statiques d'usage.

## **Fonctions RPC**

## use\_stats\_rpc\_get\_stats

Récupère les temps de connexion agrégés dans les différents cours, modules d'activité ou le temps global.

## **Paramètres**

- callinguser : L'identité de l'utilisateur appelant
- targetuser : L'identité de l'utilisateur objet de la demande
- whereroot : L'hôte sur lequel les résultats sont demandés. Si vide, examine les résultats sur le Moodle courant.
- statsscope : La portée des statistiques (le niveau d'agrégation)
- timefrom : Date de début de la compilation
- json response : le format de la réponse

#### **Sortie**

Un fichier XML répondant à la structure :

```
<USE_STATS>
<USER>
<USERNAME></USERNAME>
<FIRSTNAME></FIRSTNAME>
```

```
10:32
```

```
<LASTNAME></LASTNAME>
<FROM></FROM>
<ELAPSED></ELAPSED>
</USER>
<COURSES>
<COURSE>
<NAME></NAME>
<SHORTNAME></SHORTNAME>
<IDNUMBER></IDNUMBER>
<ELAPSED></COURSE>
</COURSE>
</COURSE>
</COURSE>
</COURSE>
</COURSE>
</COURSE>
</COURSE>
</COURSE>
```

ou

```
<USE_STATS>
   <USER>
      <USERNAME></USERNAME>
      <FIRSTNAME></FIRSTNAME>
      <LASTNAME></LASTNAME>
      <FR0M></FR0M>
      <ELAPSED></ELAPSED>
   </USER>
   <MODULES>
      <MODULE>
         <NAME></NAME>
         <TYPE></TYPE>
         <IDNUMBER></IDNUMBER>
         <ELAPSED></ELAPSED>
      </MODULE>
   </MODULES>
</USE STATS>
```

suivant la valeur du paramètre "statsscope".

# use\_stats\_rpc\_get\_scores

Cette fonction est un add-on pour récupérer les scores (notes) à partir du même service et sous un format et une méthode similaire à la collecte des statistiques.

```
{...a terminer...}
```

# **Web Services**

A compter de la version 2017090600, les statistiques peuvent être récupérées par Web Services Moodle :

Fonction: block use stats get user stats(uidsource, uid, cidsource, cid, from, to, score)

**Synopsis :** Récupère les données de statistiques de temps pour un utilisateur.

#### **Paramètres**

- **uidsource :** La source de l'identifiant d'utilisateur (peut être 'id', 'idnumber', 'username' ou 'email')
- **uid**: L'identifiant utilisateur correspondant.
- cidsource : La source d'idrntifiant de cours (peut être 'id', 'idnumber' ou 'shortname')
- **cid** : L'identifiant de cours correspondant. Si il n'est pas donné ou vaut 0 alors les statistiques sont calculées sur la totalité de l'usage de l'utilisateur dans tous les cours sur la période de référence.
- **from :** Timestmap unix de début de période d'extraction. Si mis à 0, la totalité de la trace est calculée
- **to :** timestamp unix de fin de période d'extraction. Si non fourni, ou mis à 0, calclera jusqu'à la date actuelle.
- score : Si mis à 1, les structures de réponse contiendront la note de cours pour chaque cours.

## **Sortie**

Une structure composite de données contenant 4 éléments :

- user : Les références de l'utilisateur
- query : Un rappel des périodes d'extraction
- sessions : Des statistiques sur les sessions
- courses: Des statstiques cours par cours.

#### Exemple de structure de sortie

```
[firstsession] => 1466104903
           [lastsession] => 1497085452
           [sessionmin] => 0
           [sessionmax] => 22265
           [meansession] => 2421
       )
   [courses] => Array
           [0] => stdClass Object
                    [id] => 2
                   [idnumber] => TESTMODS
                    [shortname] => TEST MODULES
                   [fullname] => Test modules
                   [activitytime] => 70240
                    [coursetime] => 92611
                   [coursetotal] => 164929
                   [othertime] => 0
                    [sitecoursetime] => 7855
               )
       )
}
```

Fonction: block\_use\_stats\_get\_users\_stats(uidsource, uids, cidsource, cid, from, to, score)

**Synopsis :** similaire à la précédente, mais récupère une tableau de structures de réponse correspondant à une liste d'utilisateurs fournis en entrée.

#### **Paramètres**

• **uids :** Remplace le paramètre uid de la fonction précédente, et doit contenir un tableau d'identifiants compatibles avec la valeur du paramètre *uidsource*.

## **Sortie**

Un tableau de structures identiques à la sortie de la fonction précédente, pour la liste d'utilisateurs demandée.

Revenir à l'index du guide technique - Revenir à l'index des plugins - Revenir au catalogue

From:

https://docs.activeprolearn.com/ - Documentation Moodle ActiveProLearn

Permanent link:

https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=blocks:usestats:technique:mnet

Last update: 2025/10/15 10:32

