


ENT Installer: Synchronisation des groupes de cours





Activation

Commutateur spécifique d'activation de la synchronisation des groupes de cours. Si cette case n'est pas cochée, aucune synchronisation ne sera faite sur les groupes par quelque action que ce soit (CLI, cron, ou manuelle)

Dernière synchronisation

La date de la dernière exécution de la synchronisation de groupes. Cette date sert de référence pour les synchronisations partielles

Protection des groupes

Si cette option est activée, alors aucun groupe créé dans Moodle ne peut être supprimé par la

synchronisation. Celle ci ne peut alors QUE créer des nouveaux groupes.

Contextes des groupes

Le ou les contextes dans lesquels on peut trouver les groupes LDAP qui représentent les groupes de cours. Plusieurs contextes peuvent être explorés s'ils sont séparés par une virgule. Les souscontextes seront explorés en fonction du paramétrage du module d'authentification LDAP.

Préfixe des noms de groupes		Défaut : Vide
auto local_ent_installer group_auto_name_prefix	Préfixe appliqué au nom des groupes créés automatiquement	
Filtre de sélection des groupes local_ent_installer group_selector_filter	Filtre en syntaxe LDAP pour extraire les is sont associés à l'établissement, le filtre so	Défaut : Vide dentifiants de groupes. Admet un remplacement %ID% pour le Rne. Si plusieurs Rne era activé pour chaque établissement
Classes d'objets des groupes local_ent_installer group_objectclass	Filtre en syntaxe LDAP pour restreindre I	Défaut : Vide es classes d'objets ldap examinées.
Attribut identifiant LDAP de groupe local_ent_Installer group_id_attribute	Attribut pour rechercher un enregistrem	Défaut : Vide ent unique de groupe
Motif d'identifant de groupe local_ent_Installer group_id_pattern		Défaut : %GID% ire la valeur de l'identifiant. Accepte les emplacements %ID% (Rne) et %GID% 0% (id interne du cours), %CSHORTNAME% (nom court du cours, %CIDNUMBER%

Préfixe des groupes auto

Si il est renseigné, tous les noms de groupes créés par synchronisation seront préfixés par cette chaîne de caractères. Cela permet également de bien distinguer les groupes automatiques des créations manuelles par les enseignants dans leur cours.

Filtre LDAP de sélection des groupes

Un filtre LDAP permettant de sélectionner les entrées pertinentes qui représentent des groupes à importer.

Classe d'objets des groupes

Un filtre Idap pour restreindre la recherche à des types d'objets identifiés ex: (ObjectClass=group).

Attribut LDAP identifiant de groupe

L'attribut LDAP qui porte l'identification du groupe.

Motif de l'identifiant du groupe

Un motif à remplacements pour construire la valeur de l'identifiant. Accepte les emplacements %ID% (Rne) et %GID% (numéro d'identification du groupe), %CID% (id interne du cours), %CSHORTNAME% (nom court du cours, %CIDNUMBER% (Numéro d'identification du cours).

Attribut d'appartenance au groupe local_ent_installer group_membership_attribute	Défaut : Vide Attribut LDAP pour désigner les membres du groupe
Extracteur d'appartenance au groupe local_ent_installer group_membership_filter	Défaut : Vide Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible
Attribut de nom de groupe	Défaut : Vide Attribut LDAP pour extraire le nom visible de groupe
Extracteur du nom de groupe	Défaut : Vide Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible

Attribut d'appartenance au groupe

L'attribut LDAP multivalué qui porte les références des membres du groupe (habituellement "member").

Extracteur d'appartenance au groupe

Une expression régulière avec au moins un sous-motif pour extraire la valeur de l'identifiant de membre. par défaut on utilisera le motif attrape-tout '(.*)'.

Attribut de nom de groupe

L'attribut LDAP qui porte le nom du groupe.

Extracteur de nom de groupe

Une expression régulière avec au moins un sous-motif pour extraire le nom du groupe. par défaut on utilisera le motif attrape-tout '(.*)'.

Attribut du groupement	Défaut : Vide Attribut LDAP pour extraire le nom du groupement. Si ce champ est vide, le groupement n'est pas évalue
Extracteur du groupement local_ent_installer group_grouping_filter	Défaut : Vide Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible
Attribut du numéro d'identification local_ent_mstaller group_idnumber_attribute	Défaut : Vide Attribut LDAP pour extraire le numéro d'identification de groupe
Extracteur du numéro d'identification	Défaut : Vide Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible

Attribut de groupement

L'attribut LDAP qui porte le nom du groupement dans lequel doit être placé le groupe. Si le groupement n'existe pas, il doit être créé.

Extracteur de groupement

Une expression régulière avec au moins un sous-motif pour extraire le nom du groupement du groupe. par défaut on utilisera le motif attrape-tout '(.*)'.

Attribut du numéro d'identification

L'attribut LDAP qui porte le numéro d'identification (idnumber) du groupe.

Extracteur du numéro d'identification

Une expression régulière avec au moins un sous-motif pour extraire le numéro d'identification du groupe. par défaut on utilisera le motif attrape-tout '(.*)'.

Attribut de l'identifiant de cours	Défaut : Vide Attribut LDAP pour extraire l'identifiant de cours	
Extracteur de l'identifiant de cours	Défaut : Vide Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible	
Champ moodle identifiant du cours	Nom abrégé Défaut : Nom abrégé Champ moodle de l'enregistrement de cours contenant le groupe	
Attribut de description	Défaut : Vide Attribut LDAP pour extraire le nom visible de groupe	
Identifiant interne d'appartenance au groupe local_ent_installer group_user_identifier	Nom d'utilisateur Défaut : Nom d'utilisateur L'identifiant utilisateur moodle de référence pour l'attribution des groupes	

Attribut de l'identifiant de cours

Champ LDAP qui porte l'identifiant du cours dans lequel le groupe sera créé/synchronisé.

Extracteur de l'identifiant de cours

Une expression régulière avec au moins un sous-motif pour extraire le numéro d'identification du groupe. par défaut on utilisera le motif attrape-tout '(.*)'.

Champ de correspondance (jointure) pour le cours

Le champ Moodle avec lequel l'identifiant est rapproché.

Attribut de description

Un champ LDAP qui contient le texte de description du groupe. Ce texte ne subit aucun traitement.

Champ de correspondance pour l'appartenance au groupe

Le champ Moodle avec lequel l'information extraite pour l'appartenance d'un membre à un groupe est rapprochée.

Revenir à l'index du guide technique - Revenir à l'index du composant- Retour à l'index des plugins-Revenir au catalogue From:

https://docs.activeprolearn.com/ - Documentation Moodle ActiveProLearn

Permanent link:

https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:entinstaller:entity:groups

Last update: 2025/10/15 10:32

