

# MoodleScript : ADD BLOCK

## Moteur de script MoodleScript

### Effet

Ajoute un bloc dans un cours.

### Syntaxe

```
ADD BLOCK <blockname> TO <courseidentifiant> HAVING  
location: <location>  
position: <position>
```

### Exemples

```
ADD BLOCK course_recycle TO idnumber:COURSTEST HAVING  
location: side-pre  
position: last
```

### Attributs particuliers

- **blockname** : doit être un nom de bloc non préfixé : 'course\_recycle' ou 'dashboard' ou 'configurable\_report' par exemple.
- **courseidentifiant** un identifiant d'objet "cours". Par exemple : idnumber:<ourseidnum>
- **location** un identifiant de zone de blocs, par exemple : side-pre ou side-post. Cela peut dépendre du thème. La valeur *default* doit permettre d'ajouter le bloc à la zone de bloc par défaut (là où se situe le widget d'ajout de bloc dans l'interface).
- **position** : une position (entier numérique) ou les mots-clefs *first* ou *last*.

[Revenir à l'index du langage](#) - [Revenir à l'index du composant](#)

From:  
<https://docs.activeprolearn.com/> - Documentation Moodle ActiveProLearn

Permanent link:  
<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:moodlescript:language:addblock&rev=1553616946>

Last update: 2024/04/04 15:52

