

MoodleScript : ADD BLOCK

Moteur de script MoodleScript

Effet

Ajoute un bloc dans un cours.

Syntaxe

```
ADD BLOCK <blockname> TO <courseidentifiant> HAVING  
location: <location>  
position: <position>
```

Instruction minimale :

```
ADD BLOCK <blockname> TO <courseidentifiant>
```

Exemples

```
ADD BLOCK course_recycle TO idnumber:COURSTEST HAVING  
location: side-pre  
position: last
```

Attributs particuliers

- **blockname** : doit être un nom de bloc non préfixé : 'course_recycle' ou 'dashboard' ou 'configurable_report' par exemple.
- **courseidentifiant** un identifiant d'objet "cours". Par exemple : idnumber:<ourseidnum>
- **location** un identifiant de zone de blocs, par exemple : side-pre ou side-post. Cela peut dépendre du thème. La valeur *default* doit permettre d'ajouter le bloc à la zone de bloc par défaut (là où se situe le widget d'ajout de bloc dans l'interface).
- **position** : une position (entier numérique) ou les mots-clefs *first* ou *last*.

Valeurs par défaut

- **location** : side-post
- **position** : 0

Autres défauts

Ces valeurs par défaut ne peuvent être altérés par la syntaxe MoodleScript dans la version actuelle.

- **showinsubcontext** : 0
- **pagetypepattern** : course-view-*

[Revenir à l'index du langage](#) - [Revenir à l'index du composant](#)

From:
<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:
<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:moodlescript:language:addblock&rev=1669997091>

Last update: **2024/04/04 15:52**

