

MoodleScript : ADD COURSE

Moteur de script MoodleScript

Effet

Crée un cours vide en tenant compte des réglages globaux de création de cours.

Syntaxe

```
ADD COURSE <coursefullname> AS <shortname> TO <coursecategoryidentifient>  
HAVING  
idnumber: <idnumber>  
visible: 0|1
```

Exemples

```
ADD COURSE Macroéconomie Niveau 2 AS MACEC02 TO idnumber:DIVERS HAVING  
idnumber: C_0345
```

Attributs particuliers

- **coursefullname** : Le nom complet du cours. S'arrête au mot-clef AS.
- **coursecategoryidentifient** : un identifiant unique de catégorie de cours. 'current' peut être utilisé ici.
- **shortname** : un nom court pour le cours. Doit être unique.
- **idnumber** : Un identifiant externe pour le cours.

Valeurs par défaut

- **visible** : 1

Impact sur le contexte de la pile d'exécution

L'identifiant du cours courant est positionné sur l'id du cours créé. L'identifiant de catégorie de cours courante est positionné sur la catégorie où est placée le cours créé.

[Revenir à l'index du langage](#) - [Revenir à l'index du composant](#)

From: <https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link: <https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:moodlescript:language:addcourse>

Last update: **2024/04/04 15:52**

