

# MoodleScript : ADD ENROL METHOD

## Moteur de script MoodleScript

### Effet

Ajoute une instance de méthode d'inscription dans un cours.

### Syntaxe

```
ADD ENROL METHOD <method> TO <courseidentifiant> HAVING
role: <rolename>
customint1: <value1>
customint2: <value2>
```

```
ADD ENROL METHOD meta TO <courseidentifiant> HAVING
role: <rolename>
course: <courseidentifiant>
```

### Exemples

```
ADD ENROL METHOD self TO idnumber:MONCOURS HAVING
role: student
```

```
ADD ENROL METHOD meta TO idnumber:SUPERCOURS HAVING
role: student
course: idnumber:METACOURS
```

### Attributs particuliers

- **method** : Le nom du plugin d'inscription comme 'self' ou 'meta' par exemple
- **courseidentifiant** : un identifiant unique de cours. 'current' peut être utilisé ici.
- **rolename** : un nom court de rôle.
- **customint<m>**, **customchar<n>**, **customdec<1|2>**, **customtext<o>** : les valeurs des attributs spécifiques de la méthode d'inscription.

m : 1 à 8 n : 1 à 3 o : 1 à 4

### Valeurs par défaut

- **role** : student
- **visible** : 1

## Impact sur le contexte de la pile d'exécution

Aucun

[Revenir à l'index du langage](#) - [Revenir à l'index du composant](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:moodlescript:language:addenrolmethod>

Last update: **2024/04/04 15:52**

