

MoodleScript : HIDE BLOCK

Moteur de script MoodleScript

Effet

Cache les instances d'un bloc dans un cours.

Syntaxe

```
HIDE BLOCK <blocktype> IN <courseidentifiant>  
HIDE BLOCK <blockidentifiant> (todo)
```

Exemples

```
HIDE BLOCK latest_news IN idnumber:U345654
```

```
HIDE BLOCK idnumber:"B203_52"
```

```
HIDE BLOCK current
```

Attributs particuliers

- **blocktype** : Un type de bloc (par exemple "latest_news", "configurable_report", etc.).
- **courseidentifiant** : Un identifiant de cours
- **blockidentifiant** : un identifiant unique de bloc (*)

Autres défauts

Aucun

Notes

(*) Ceci suppose la mise en place des "identifiants de blocs" fournie par l'installation de certains plugins tiers.

Voir aussi

[Montrer un bloc](#)

[Revenir à l'index du langage](#) - [Revenir à l'index du composant](#)

From:
<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:
<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:moodlescript:language:hideblock&rev=1664204148>

Last update: **2024/04/04 15:52**

