

MoodleScript : REMOVE BLOCK

Moteur de script MoodleScript

Effet

Supprime des blocs dans un cours.

Syntaxe

```
REMOVE BLOCK <blockname> FROM <courseidentifler>
```

```
REMOVE BLOCK <blockidentifler> (todo)
```

```
REMOVE BLOCK <blockname> FROM <courseidentifler> HAVING  
location: <location>  
position: <position>
```

Exemples

```
REMOVE BLOCK course_recycle FROM current HAVING
```

```
REMOVE BLOCK html FROM idnumber:"C203" HAVING  
location: side-pre  
position: last
```

Attributs particuliers

- **blockname** : doit être un nom de bloc non préfixé : 'course_recycle' ou 'dashboard' ou 'configurable_report' par exemple.
- **blockidentifler** un identifiant de bloc. (*)
- **courseidentifler** un identifiant d'objet "cours". Par exemple : idnumber:<ourseidnum>
- **location** un identifiant de zone de blocs, par exemple : side-pre ou side-post. Cela peut dépendre du thème. La valeur *default* doit permettre d'ajouter le bloc à la zone de bloc par défaut (là où se situe le widget d'ajout de bloc dans l'interface).
- **position** : une position (entier numérique) ou les mots-clefs *first* ou *last*.

Valeurs par défaut

- **location** : side-post
- **position** : 0

Autres défauts

Ces valeurs par défaut ne peuvent être altérés par la syntaxe MoodleScript dans la version actuelle.

- **showincontext** : 0
- **pagetypepattern** : course-view-*

Notes

(*) Ceci suppose la mise en place des identifiants de bloc fournis par l'installation de certains plugins tiers.

[Revenir à l'index du langage](#) - [Revenir à l'index du composant](#)

From: <https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link: <https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:moodlescript:language:removeblock>

Last update: **2024/04/04 15:52**

