2025/10/29 00:14 1/2 MoodleScript : REMOVE BLOCK

MoodleScript: REMOVE BLOCK

Moteur de script MoodleScript

Effet

Supprime des blocs dans un cours.

Syntaxe

REMOVE BLOCK <blockname> FROM <courseidentifier>

REMOVE BLOCK <blockidentifier> (todo)

REMOVE BLOCK <blockname> FROM <courseidentifier> HAVING

location: <location>
position: <position>

Exemples

REMOVE BLOCK course_recycle FROM current HAVING

REMOVE BLOCK html FROM idnumber: "C203" HAVING

location: side-pre
position: last

Attributs particuliers

- **blockname** : doit être un nom de bloc non préfixé : 'course_recycle' ou 'dashboard' ou 'configurable report' par exemple.
- blockidentifier un identifiant de bloc. (*)
- courseidentifier un identifiant d'objet "cours". Par exemple : idnumber: < ourseidnum >
- **location** un identifiant de zone de blocs, par exemple : side-pre ou side-post. Cela peut dépendre du thème. La valeur *default* doit permettre d'ajouter le bloc à la zone de bloc par défaut (là où se situe le widget d'ajout de bloc dans l'interface).
- **position**: une position (entier numérique) ou les mots-clefs *first* ou *last*.

Valeurs par défaut

• location : side-post

• **position** : 0

 $up \alpha a te: \\ 2025/10/15 \\ local: moodlescript: language: remove block \\ https://docs.active prolearn.com/doku.php?id=local: moodlescript: language: language: language: language: language: language: language: language: langua$

Autres défauts

Ces valeurs par défaut ne peuvent être altérés par la syntaxe MoodleScript dans la version actuelle.

• showinsubcontext: 0

• pagetypepattern : course-view-*

Notes

(*) Ceci suppose la mise en place des identifiants de bloc fournis par l'installation de certains plugins tiers.

Revenir à l'index du langage - Revenir à l'index du composant

https://docs.activeprolearn.com/ - Documentation Moodle ActiveProLearn

Permanent link:

https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:moodlescript:language:removeblocl

Last update: 2025/10/15 10:32

