

MoodleScript : RESTORE COURSE

Moteur de script MoodleScript

Effet

Restore un cours à partir d'une archive disponible.

Syntaxe

```
RESTORE COURSE <courseidentifrier> IN <categoryidentifrier> FROM <source>
HAVING
  <b>shortname</b>: <shortname>
  <b>fullname</b>: <fullname>
  summary: <summary>
  idnumber: <idnumber>
  visible: <visible>
  order: last
```

Instruction minimale :

```
RESTORE COURSE FROM FILE <filepath> IN <categoryidentifrier> HAVING
  shortname: <shortname>
  fullname: <fullname>
```

Exemples

```
RESTORE COURSE idnumber:Gabarit IN idnumber:CAT_NOUVEAUX_COURS FROM backup
HAVING
  summary: Un nouveau cours à restaurer à partir d'une archive existante
  idnumber: COPIEDECCOURS
  shortname: COPIEDECCOURS
  fullname: :coursefullname
  visible: 1
```

```
RESTORE COURSE FROM FILE /var/archives/moodle/gabarit_de_cours.mbz IN
id:32 HAVING
  shortname: COPIEDECCOURS
  fullname: :coursefullname
```

Attributs particuliers

- **courseidentifrier** : Un identifiant de cours qui contient une archive restaurable.
- **categoryidentifrier** : Un identifiant de catégorie de cours où restaurer le cours

- **source** : Une identification de la source qui contient le backup. Il s'agit dans le cas général de "course", ou d'un nom de plugin qui héberge des sauvegardes de cours propres (comme "publishflow" par exemple).
- **filepath** : A file to a valid moodle archive stored on the filesystem.
- **fullname** : A file to a valid moodle archive stored on the filesystem.

Valeurs par défaut

- **visible** : 1

Autres défauts

Aucun

[Revenir à l'index du langage](#) - [Revenir à l'index du composant](#)

From:
<https://docs.activeprolearn.com/> - Documentation Moodle ActiveProLearn

Permanent link:
<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:moodlescript:language:restorecourse&rev=1553623410>

Last update: **2024/04/04 15:52**

