MoodleScript : SET VARIABLE

Moteur de script MoodleScript

Effet

Initialise une clef de contexte avec une valeur ou la valeur d'une autre variable.

Syntaxe

```
SET VARIABLE <varname> FROM <litteral>
```

```
SET VARIABLE <varname> FROM :<varname>
```

Exemples

```
SET VARIABLE defautname FROM Default
```

```
SET VARIABLE savedcourseid FROM :courseid
```

Attributs particuliers

- **varname** : Le nom de la variable à créer sans espaces ni caractères spéciaux.
- **litteral** : Une chaine de caractères littérale

Notes

La variable créée s'installe dans le contexte global de la pile d'exécution pour la durée de vie du script, jusqu'à ce qu'elle soit surchargée par une autre affectation.

Lorsqu'une variable est créée à partir d'une variable, cette dernière doit être définie dans le contexte global du script, ou une valeur vide initialisera la nouvelle variable.

Autres défauts

Aucun

Revenir à l'index du langage - Revenir à l'index du composant

From:
https://docs.activeprolearn.com/ - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:moodlescript:language:setvalriable&rev=1669806546

Last update: **2024/04/04 15:52**