

Définition du langage MoodleScript

Cette documentation détaille les opérations qui sont prises en charge par le Moodlescript dans sa version la plus actuelle.

Commandes

ADD

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| ADD BLOCK ... | ADD CAPABILITY ... | ADD CATEGORY ... | ADD CATEGORY PATH ... | ADD COURSE ... | ADD ENROL METHOD ... | ADD USER ... |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|

ASSIGN

| |
|---------------------------------|
| ASSIGN ROLE ... |
|---------------------------------|

BACKUP

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| BACKUP COURSE ... | BACKUP ACTIVITY ... |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

CLONE

ECHO

| |
|----------------------|
| ECHO |
|----------------------|

ENROL

- [ENROL](#)

HIDE

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| HIDE BLOCK ... | HIDE COURSE ... | HIDE CATEGORY... |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|

LIST

| |
|----------------------------------|
| LIST GLOBALS ... |
|----------------------------------|

MOVE

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| MOVE COURSE ... | MOVE ROLE ASSIGN ... |
|---------------------------------|--------------------------------------|

REMOVE

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| REMOVE BLOCK ... | REMOVE CAPABILITY ... | REMOVE ENROL METHOD ... | REMOVE MODULE... |
| REMOVE USER ... | | | |

RESTORE

[RESTORE COURSE](#) [RESTORE ACTIVITY ...](#)

SET

[SET PROFILE VALUE ...](#) [SET VARIABLE ...](#) [SET MAPPING ...](#) [SET CONFIG](#)

SHOW

[SHOW BLOCK ...](#) [SHOW COURSE ...](#) [SHOW CATEGORY ...](#)

UNASSIGN

[UNASSIGN ROLE ...](#)

UNENROL

- [UNENROL](#)

Note : Les commandes barrées ne sont pas actuellement développées, mais sont envisagées comme une évolution souhaitable.

Autres commandes

- [SUSPEND USER](#)
- [FREEZE CONTEXT](#)
- [UNFREEZE CONTEXT](#)

[Return to component index](#) - [Return to home](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:moodlescript:languagespecification>

Last update: **2026/01/13 07:19**

