

Définition du langage MoodleScript

Cette documentation détaille les opérations qui sont prises en charge par le Moodlescript dans sa version la plus actuelle.

Commandes

ADD

ADD BLOCK ...	ADD CAPABILITY ...	ADD CATEGORY ...	ADD CATEGORY PATH ...	ADD COURSE ...	ADD ENROL METHOD ...	ADD USER ...
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

ASSIGN

ASSIGN ROLE ...

BACKUP

BACKUP COURSE ...	BACKUP ACTIVITY ...
-----------------------------------	-------------------------------------

CLONE

DELETE

DELETE USER ...

===ECHO

ECHO

ENROL

- [ENROL](#)

HIDE

HIDE BLOCK ...	HIDE COURSE ...	HIDE CATEGORY...
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

LIST

LIST GLOBALS ...

MOVE

MOVE COURSE ...	MOVE ROLE ASSIGN ...
---------------------------------	--------------------------------------

REMOVE

[REMOVE BLOCK ...](#) [REMOVE CAPABILITY ...](#) [REMOVE ENROL METHOD ...](#) [REMOVE MODULE...](#)

RESTORE

[RESTORE](#)

SET

[SET PROFILE VALUE ...](#) [SET CONFIG](#)

SHOW

[SHOW BLOCK ...](#) [SHOW COURSE ...](#)

UNASSIGN

[UNASSIGN ROLE ...](#)

UNENROL

- [UNENROL](#)

Note : Les commandes barrées ne sont pas actuellement développées, mais sont envisagées comme une évolution souhaitable.

Autres commandes

- [SUSPEND USER](#)

[Return to component index](#) - [Return to home](#)

From:
<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:
<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:moodlescript:languagespecification&rev=1553615997>

Last update: **2024/04/04 15:52**

