

# Définition du langage MoodleScript

Cette documentation détaille les opérations qui sont prises en charge par le Moodlescript dans sa version la plus actuelle.

## Commandes

### ADD

|                               |                                    |                                  |                                       |                                |                                      |                              |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <a href="#">ADD BLOCK ...</a> | <a href="#">ADD CAPABILITY ...</a> | <a href="#">ADD CATEGORY ...</a> | <a href="#">ADD CATEGORY PATH ...</a> | <a href="#">ADD COURSE ...</a> | <a href="#">ADD ENROL METHOD ...</a> | <a href="#">ADD USER ...</a> |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|

### ASSIGN

|                                 |
|---------------------------------|
| <a href="#">ASSIGN ROLE ...</a> |
|---------------------------------|

### BACKUP

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <a href="#">BACKUP COURSE ...</a> | <a href="#">BACKUP ACTIVITY ...</a> |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

### CLONE

### ECHO

|                      |
|----------------------|
| <a href="#">ECHO</a> |
|----------------------|

### ENROL

- [ENROL](#)

### HIDE

|                                |                                 |                                  |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">HIDE BLOCK ...</a> | <a href="#">HIDE COURSE ...</a> | <a href="#">HIDE CATEGORY...</a> |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|

### LIST

|                                  |
|----------------------------------|
| <a href="#">LIST GLOBALS ...</a> |
|----------------------------------|

### MOVE

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <a href="#">MOVE COURSE ...</a> | <a href="#">MOVE ROLE ASSIGN ...</a> |
|---------------------------------|--------------------------------------|

### REMOVE

|                                  |                                       |                                         |                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">REMOVE BLOCK ...</a> | <a href="#">REMOVE CAPABILITY ...</a> | <a href="#">REMOVE ENROL METHOD ...</a> | <a href="#">REMOVE MODULE...</a> |
| <a href="#">REMOVE USER ...</a>  |                                       |                                         |                                  |

## RESTORE

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <a href="#">RESTORE COURSE</a> | <a href="#">RESTORE ACTIVITY ...</a> |
|--------------------------------|--------------------------------------|

## SET

|                                       |                                  |                                 |                            |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <a href="#">SET PROFILE VALUE ...</a> | <a href="#">SET VARIABLE ...</a> | <a href="#">SET MAPPING ...</a> | <a href="#">SET CONFIG</a> |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|

## SHOW

|                                |                                 |                                   |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <a href="#">SHOW BLOCK ...</a> | <a href="#">SHOW COURSE ...</a> | <a href="#">SHOW CATEGORY ...</a> |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|

## UNASSIGN

|                                   |
|-----------------------------------|
| <a href="#">UNASSIGN ROLE ...</a> |
|-----------------------------------|

## UNENROL

- [UNENROL](#)

**Note :** Les commandes barrées ne sont pas actuellement développées, mais sont envisagées comme une évolution souhaitable.

## Autres commandes

- [SUSPEND USER](#)
- [FREEZE CONTEXT](#)
- [UNFREEZE CONTEXT](#)

[Return to component index](#) - [Return to home](#)

From:  
<https://docs.activeprolearn.com/> - Documentation Moodle ActiveProLearn

Permanent link:  
<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:moodlescript:languagespecification&rev=1669997016>

Last update: 2024/04/04 15:52

