



Scripts additionnels réseau : Initialisation du réseau mnet (industrialisation)

VMoodle : Guide technique

Contexte

Ce script industrialise le lancement du script `start_mnet.php` (worker) sur l'ensemble des hôtes disponibles d'un réseau VMoodle.

Il ne traitera QUE les tenants actifs.

Syntaxe

```
\$sudo -u www-data /usr/bin/php local/vmoodle/cli/bulkstartmnet.php --withmaster
```

Options

- `-m, --withmaster` Renouvelle la clef réseau du site principal (tête de réseau)
- `-h, --help` Affiche l'aide
- `-d, --debug` Active le mode debug (Débug moodle) des workers.
- `-v, --verbose` Augmente la verbosité des sorites
- `(s, --fullstop` Arrête la commande à la première erreur de worker rencontrée, sinon, saute le worker en faute et continue.

[Retour au guide technique](#) - [Revenir à l'index du composant](#) - [Revenir à l'index des plugins](#) - [Revenir au catalogue](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:vmoodle:cli:bulkstartmnet&rev=1593499362>

Last update: **2024/04/04 15:52**

