

# Guide technique

## Rapport de patches noyau

### configuration centrale

#### Patches Noyau

Motif d'ouverture du patch  Défaut : // PATCH  
report\_patches | openpattern Le motif qui permet de détecter le début d'une modification non standard. Le motif doit être placé sur une ligne et peut être suivi d'un commentaire indiquant la fonction du patch. Exemple : "// PATCH"

---

Motif de fermeture du patch  Défaut : // /PATCH  
report\_patches | closepattern Le motif qui permet de détecter une fin de modification non standard. Il doit être de préférence un commentaire pleine ligne. Exemple : "// /PATCH"

---

Motifs d'exclusion du scanner  Défaut : Vide  
report\_patches | scanexcludes Entrer une série de motifs qui s'appliquent à chaque fichier ou répertoire examiné pour les exclure de l'examen. Le scanner exclut en standard les images GIF, JPG, PNG, les fichiers SWF, PDF. Séparer les motifs par des espaces.

#### Motif d'ouverture du patch

L'expression régulière qui trouve l'ouverture d'une séquence modifiée dans la base de code.

#### Motif de fermeture du patch

L'expression régulière qui trouve la fin d'une séquence modifiée dans la base de code.

#### Motif d'exclusion du scanner

L'expression régulière appliquée sur le chemin des fichiers pour exclure certains fichiers de l'analyse.

[Revenir à l'index du composant](#) - [Revenir à l'index des plugins](#)

From:  
<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:  
<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=report:patches:technique>

Last update: **2026/01/13 07:19**

