



Tool sync : Format de fichier d'association des cohortes aux cours

Introduction

Le fichier d'association des cohortes aux cours permet d'ajouter/retirer des méthodes d'inscription basé sur les cohortes à des cours.

Le fichier

- Doit être encodé de préférence en UTF-8 si les identifiants contiennent des caractères non ASCII ou en ISO 8859-1 si la configuration de l'outil le précise.
- Contient des champs séparés selon la configuration générale de l'outil de synchronisation
- Comporte une première ligne contenant les noms de colonnes, 'cmd' (facultatif), 'cohort', 'course' et 'role'
- Contient des lignes de données contenant :

Champ	Valeur	Défaut
cmd	'add' ou 'del'	add
cohort(*)	mixed	-
course(*)	mixed	-
role(*)	mixed	-
makegroup	mixed	0

(*) champs obligatoires (sous conditions).

Champs

cmd

Une commande à exécuter sur l'association cohorte/cours. cela peut être :

- **add** : Ajoute l'association de cohorte.
- **del** : Retire l'association de cohorte.

cohort

L'identifiant de cohorte, selon la définition des réglages généraux de la section 'cohortes' de l'outil de synchronisation.

course

L'identifiant du cours, selon la définition des réglages généraux de la section 'cohortes' de l'outil de synchronisation.

role

L'identifiant de role, selon la définition des réglages généraux de la section 'cohortes' de l'outil de synchronisation.

group

Si la valeur est à 1 le groupe sera automatiquement créé, basé sur le nom de la cohorte.

Exemples de fichier

Exemple de fichier d'association :

```
cohort;course;role;group  
COH001;COURSE1;student;1  
COH001T;COURSE1;editingteacher;1  
COH002;COURSE2;student;1  
COH002T;COURSE2;editingteacher;1
```

[Retour à l'index du composant](#) - [Retour au catalogue](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:files:cohortbindings>

Last update: **2026/01/13 07:19**

