

Tool sync : Format de fichier de création de cours (2.x et 3.x)

Introduction

- Chaque ligne du fichier contient un enregistrement.
- Les données de chaque enregistrement sont séparées par une virgule (ou un autre caractère de séparation, la configuration de l'outil doit donc être vérifiée).
- Le premier enregistrement contient le nom des champs qui composent les enregistrements, et détermine ainsi la structure de la suite du fichier.

Champ	Valeur		
category	Forward?Slash-Delimited Category "Path" String (new categories are created as necessary) OR Integer Database Category ID		
cost	String(10)		
format	String('social','topics','weeks',)		
fullname*	String(254)		
groupmode	0=NOGROUPS,1=SEPARATEGROUPS,2=VISIBLEGROUPS		
groupmodeforce	0=FALSE,1=TRUE		
guest	0=NO,1=YES		
self	0=NO, 1=YES		
idnumber	String(100)		
lang	String(10) as lowercase 2 letters lang code		
maxbytes	Integer(Site Max)		
newsitems	Integer(10)		
shortname*	String(15)		
showgrades	0=FALSE,1=TRUE		
showreports	0=FALSE,1=TRUE		
sortorder	Integer		
startdate	Timestamp		
summary	Text		
teacher1,2,?_account	Search String that returns only one User Account (as used in Administration » Edit user accounts OR Integer Database User ID		
teacher1,2,?_role	String(40)		
template	String		
theme	String(50)		
timecreated	String Date Literal		
timemodified	String Date Literal		
topic0 main heading?, topic1 topic52 topic/week headings?	Text		
visible	0=FALSE,1=TRUE		
visibleold	0=FALSE, 1=TRUE		

Last update: 2025/10/15 10:32

Champ	Valeur
legacyfiles	0=FALSE, 1=TRUE

Champs obligatoires

- Seuls les champs marqués en gras sont obligatoires.
- La construction du cours pouvant utiliser plusieurs stratégies (restauration, création par défaut), les règles sont différentes suivant le cas de figure.

En général :

- si vous fournissez un template correspondant à une archive complète d'un cours, cette archive contient toutes les valeurs nécessaires à la construction du cours. Le seul champ dont vous vous préoccuperez en plus sera probablement le champ category, afin de localiser le cours généré à un endroit adéquat.
- si vous ne fournissez pas de template, alors certains attributs seront utiles pour bien définir l'état du cours à créer, sinon, ce sont les valeurs "par défaut" (Administration du site > cours >) qui s'expriment.

Catégorie de cours

- La catégorie peut être fournie comme un "chemin" séparé par des slash ("/"). Les catégories manquantes à partir de la racine seront créées autant que nécessaire.
- Si la catégorie est fournie comme un entier, il s'agit de l'Id de catégorie et cette catégorie DOIT exister.
- Les virgules séparant les données doivent être encodées , le script les interprétera automatiquement comme des virgules.
- Pour les données booléennes, utilisez 0 pour faux et 1 pour vrai.

Utilisation de modèles ou de sauvegardes pour charger le contenu à la création

Le cours peut être créé à partir d'un modèle (template). Ce modèle désigne soit :

- le nom court ou shortname d'un cours de la plate-forme disposant d'une archive sauvegardée SANS LES DONNEES utilisateur.
- Si le contenu du champ template ne peut être assimilé à un cours existant, alors il peut désigner un chemin physique d'accès à une archive Moodle (.mbz) compatible stockée localement sur le serveur.

Retour	à l'index d	du composant - F	Retour au catal	loque

From:

https://docs.active prolearn.com/-Documentation Moodle Active ProLearn

Permanent link:

https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:files:coursecreate

Last update: 2025/10/15 10:32

