Fichier de synchronisation des groupes et groupements

Synchronisation par fichier CSV

Format du fichier de création de groupes

Champ	Valeur	Défaut
courseid(*)	identifiant primaire du cours	
name(*)	nom du groupe	-
idnumber	String	-
groupid	id de groupe (en cas de modification) ¹	-
selfgrouping	0 ou 1	Si 1, crée un groupement de même nom que le groupe
grouping	int	ld de groupement
description	String	-

- (*) Champs obligatoires
- (1) Selon le réglage de l'outil. Si l'identifiant de groupe n'est pas assez qualifié, alors la valeur de courseid lui est combinée. La colonne groupid, n'est à utilise qu'en cas de renommage des groupes. Cet identifiant prend le pas sur la combinaison courseid/name obligatoire.

Format du fichier d'alimentation de groupe

Champ	Valeur	
groupid(*)	identifiant primaire du cours¹	
userid(*)	identifiant de l'utilisateur²	-
courseid	Identifiant du cours (selon réglage général de l'outil cours ³	-
cmd	'add', 'shift', 'del'	'add'

- (*) Champs obligatoires
- (1) Selon le réglage de l'outil
- (2) Selon le réglage de l'outil
- (3) Cette colonne est nécessaire lorsque l'identifiant primaire du groupe est son nom car le nom n'est pas un identificnat complètement qualifié. Plusieurs gorupes peuvent porter le même nom local à travers des cours différents.

Revenir à l'index du composant

From:

https://docs.activeprolearn.com/ - Documentation Moodle ActiveProLearn

Permanent link:

https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:files:groups

Last update: 2025/10/15 10:32

