

# Fichier de synchronisation des groupes et groupements

## Synchronisation par fichier CSV

### Format du fichier de création de groupes

Champ	Valeur	Défaut
courseid(*)	identifiant primaire du cours	
name(*)	nom du groupe	-
idnumber	String	-
groupid	id de groupe (en cas de modification) <sup>1</sup>	-
selfgrouping	0 ou 1	Si 1, crée un groupement de même nom que le groupe
grouping	int	Id de groupement
description	String	-

- (\*) Champs obligatoires
- (1) Selon le réglage de l'outil. Si l'identifiant de groupe n'est pas assez qualifié, alors la valeur de courseid lui est combinée. La colonne groupid, n'est à utiliser qu'en cas de renommage des groupes. Cet identifiant prend le pas sur la combinaison courseid/name obligatoire.

### Format du fichier d'alimentation de groupe

Champ	Valeur	Défaut
groupid(*)	identifiant primaire du cours <sup>1</sup>	
userid(*)	identifiant de l'utilisateur <sup>2</sup>	-
courseid	Identifiant du cours (selon réglage général de l'outil cours) <sup>3</sup>	-
cmd	'add', 'shift', 'del'	'add'

- (\*) Champs obligatoires
- (1) Selon le réglage de l'outil
- (2) Selon le réglage de l'outil
- (3) Cette colonne est nécessaire lorsque l'identifiant primaire du groupe est son nom car le nom n'est pas un identifiant complètement qualifié. Plusieurs groupes peuvent porter le même nom local à travers des cours différents.

[Revenir à l'index du composant](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:files:groups>

Last update: **2026/01/13 07:19**

