

Scripts additionnels réseau : Renouvellement des clefs mnet (industrialisation)

VMoodle : Guide technique

Contexte

Ce script industrialise le lancement du script `renew_mnetkeys.php` (worker) sur l'ensemble des hôtes disponibles d'un réseau VMoodle.

Il ne traitera QUE les tenants actifs.

Syntaxe

```
\$sudo -u www-data /usr/bin/php local/vmoodle/cli/bulkrenewmentkeys.php --withmaster
```

Options

- `-m, -withmaster` Renouvelle les clefs pour le site principal (tête de réseau) avant de traiter les tenants du réseau
- `-h, -help` Affiche l'aide
- `-d, -debug` Active le mode debug (Débug moodle) des workers.
- `-v, -verbose` Augmente la verbosité des sorites
- `(s, -fullstop` Arrête la commande à la première erreur de worker rencontrée, sinon, saute le worker en faute et continue.

Action

Avec le mode `withmaster` actif :

- Renouvelle les clefs pour tous les paris connus du site principal.
- Renouvelle les clefs disponibles de chaque tenant.

Sans le mode `withmaster` actif :

- Renouvelle les clefs disponibles de chaque tenant uniquement.

[Retour au guide technique](#) - [Retour à l'index du composant](#) - [Retour à l'index des plugins](#)

Last
update:
2024/04/04 15:52 local:vmoodle:cli:bulkrenewmentkeys https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:vmoodle:cli:bulkrenewmentkeys&rev=1593352161

From:
<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:
<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:vmoodle:cli:bulkrenewmentkeys&rev=1593352161>

Last update: **2024/04/04 15:52**

