

Scripts additionnels réseau : Amorçage de réseau

VMoodle : Guide technique

Syntaxe

Exemple:

```
\$sudo -u www-data /usr/bin/php local/vmoodle/cli/init_mnet_node.php --host=http://my.virtual.moodle.org --bindhost=http://my.master.moodle.org
```

Pour raccorder l'ensemble des tenants secondaires :

```
\$sudo -u www-data /usr/bin/php local/vmoodle/cli/init_mnet_node.php --bindhost=subs
```

Options

- -b, --bindhost Tenant à raccorder. (voir ci-après le détail)
- -s, --subnet sous-réseau vmoodle (optionnel).
- -H, --host Exécute la commande sur ce tenant vmoodle
- -h, --help Affiche l'aide
- -d, --debug Active le mode debug

Détails

BindHost

si BindHost est une définition d'hôte vmoodle, alors l'opération de raccordement raccorde cet hôte au site principal et à tous les hôtes appartenant au même sous-réseau vmoodle.

Si BindHost a la valeur spéciale "subs", alors l'opération raccorde le site principal à l'hôte Host

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - Documentation Moodle ActiveProLearn

Permanent link:

https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:vmoodle:cli:init_mnet_node&rev=1593159874

Last update: 2024/04/04 15:52

